



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION

Модель Model	Сила (тонн) Force (ton)	Высота балки (мм) Beam Height (mm)	Ширина балки (мм) Beam Width (mm)	Длина балки (мм) Beam Length (mm)	Наибольшая толщина горизонтальной плиты (мм) Horizontal Plate Max. Thickness (mm)	Толщина вертикальной плиты (мм) Vertical Plate Thickness (mm)	Толщина вертикальной плиты (мм) Vertical Plate Min. Height (mm)	Прочность фланца на разрыв (МПа) Tensile Strength of Flange (MPa)	Мощность станка (кВт) Machine Power (kW)	Скорость правки (м/мин) Straightening Speed (m/min)	Вес станка (кг) Machine Weight (kg)	Давление в системе (МПа) System Pressure (MPa)	Длина конвейера (мм)* Conveyor Length (mm) *	Количество конвейеров (с приводом) Conveyor Amount (With Drive)	Количество конвейеров (без привода) Conveyor Amount (Without Drive)
BPS 500	500	Customer Specific По требованию	300-1000	2000-12000	80	80	500	345	37.4	6	31500	25-32	11000	2	2

• Данные основаны на значении предела текучести стали 240 Н/мм<sup>2</sup> / Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.  
• Data based upon steel 240 N/mm<sup>2</sup> yield point. / All specifications are subject to change without notice.

